Honeyaid®

Recommended by the queen of bees

Dosatrice per miele

Macchina per il riempimento dosato di miele liquido, appena estratto o cremoso di qualsiasi tipo, a temperature di 15°–40 °C / 59°–104 °F. Il miele molto cremoso e con basso contenuto d'acqua deve essere riscaldato a questa temperatura per garantire un riempimento rapido e regolare.



Art. 30100100

Vantaggi per il cliente	
Dosaggio preciso ed efficace e pulizia rapida	
Condizioni di utilizzo	
Ore di funzionamento al giorno	8
Giorni di funzionamento alla settimana	5
Temperatura ambiente	10°–40 °C / 50°–104 °F
Dati tecnici	
Tensione nominale	24 V CC (alimentatore per 220 V / 115 V)
Potenza assorbita	100 W
Velocità del motore	14–100 giri/min
Ingombro a terra	Larghezza 320 mm × lunghezza 350 mm
Altezza totale	500 mm
Altezza sotto l'ugello di riempimento	5–300 mm
Peso	16 kg (senza alimentatore)
Dosaggio con incrementi di 1 g	50–35.000,0 g
Dosaggio con incrementi di 0,5 g	5–50 g
Precisione di riempimento	Scostamento massimo dell'1–2%
Altezza massima di aspirazione	1,5 m
Altezza massima di pompaggio	4,0 m
Portata volumetrica massima	420 l/h oppure 600 kg/h
Velocità di riempimento	Circa 400 contenitori da 500 g ciascuno/ora
Temperatura di riempimento	15°–40 °C / 59°–104 °F
Attivazione del processo di riempimento	
Interruttore sul telaio (incluso)	
Interruttore a pedale (opzionale)	
Sensore (opzionale per l'uso con tavola rotante)	
Possibilità di automazione	
Tavole rotanti Honeyaid Auto S e Honeyaid Auto M	
Possibilità di espansione	
Kit di estensione «Propolis» per riempire propoli e idromele	
Kit di estensione «Royal» per riempire pappa reale	

DISTRIBUZIONE E INFORMAZIONI · SAMAGIX S.R.L.

Via Roma 397 · 95019 Zafferana Etnea (CT) · P. IVA 05334270872

Tel. +39 095 749 6128 · samagix@samagix.it · www.samagix.it